

# Cilindros

## Microcilindros LQW / LQJ



### Ordem do Código



### Especificações

Diâmetro do Cilindro (mm)	4	6	10
Fluido	Ar		
Atuação	Simples Ação / Retorno Mola		
Pressão de Trabalho	2 - 7 BAR		
Pressão Máxima de Trabalho	10,5 BAR		
Temperatura de Trabalho	0-60°C		
Rosca		M5 x 0.8	M5 x 0.8

**Cilindros para entrega imediata - Obs.: Demais cursos sob encomenda**

Código	Diâmetro	Simples Ação / Cursos Padrões (mm)			
LQW	4	5	10	15	
	6	5	10	15	
	10	5	10	15	



### Ordem do Código



### Especificações

Diâmetro do Cilindro (mm)	6	8	10	16
Fluido	Ar			
Atuação	Simples Ação / Retorno Mola			
Pressão de Trabalho	2 - 7 BAR			
Pressão Máxima de Trabalho	10,5 BAR			
Temperatura de Trabalho	0-60°C			
Rosca	M5 x 0.8			

**Cilindros para entrega imediata - Obs.: Demais cursos sob encomenda**

Código	Diâmetro	Simples Ação / Cursos Padrões (mm)				
LQJ	6	5	10	15		
	8	5	10	15	20	
	10	5	10	15		
	16	5	10	15		