


Modelo	Produto	Tipo de Contato	Voltagem	Diâmetro	Tipo de Fixação
-JEL-03		Reed - Switch Normal aberto 2 Fios	5-240V DC/AC		MA - Monocilindros
-JEL-03C (PNP) -JEL-03CNPN		Ação - Hall Normal aberto 3 Fios	5-24V DC		MA - Monocilindros
-JEL-11		Reed - Switch Normal aberto 2 Fios	5-240V DC/AC		SA - Cilindros Comparador
-JEL-11C (PNP) -JEL-11CNPN		Ação - Hall Normal aberto 3 Fios	5-24V DC		SA - Cilindros Comparador
-JEL-21		Reed - Switch Normal aberto 2 Fios	5-240V DC/AC		SI - Cilindros ISO Tubo Redondo SM - Cilindros ISO Mickey Mouse
-JEL-21C (PNP) -JEL-21CNPN		Ação - Hall Normal aberto 3 Fios	5-24V DC		SI - Cilindros ISO Tubo Redondo SM - Cilindros ISO Mickey Mouse
-JEL-30 -JEL-30 - MB (Conector M8)		Reed - Switch Normal aberto 2 Fios	5-240V DC/AC		SI - Cilindros Iso Perfurado
-JEL-30C -JEL-30CNPN -JEL-30C - MBP (PNP) -JEL-30C - MBN (NPN)		Ação - Hall Normal aberto 3 Fios	5-24V DC		SI - Cilindros Iso Perfurado
CLSE		Reed - Switch Normal Aberto 2 Fios	5-240V DC/AC		ADVU / ADN
DLSEP - (PNP)		Ação - Hall Normal Aberto 3 Fios	5-24V DC		ADVU / ADN

Modelo	Produto	Tipo de Contato	Voltagem	Diâmetro	Tipo de Fixação
DLSEN - (NPN)		Ação - Hall Normal Aberto 3 Fios	5-24V DC		ADVU / ADN
D-A93		Ação - Hall Normal Aberto 2 Fios	5-24V DC		GARRA PNEUMÁTICA / G22
D-A93C		Ação - Hall Normal Aberto 3 Fios	5-24 V DC		GARRA PNEUMÁTICA / G22



Modelo	Descrição
BK	Suporte para sensor do cil. mini-iso 6432
PAC	Suporte para sensor do cil. tirantando, diâmetro 32-100 mm
PM125	Suporte para sensor do cil. tirantando, diâmetro 125 mm
PM32/40	Suporte para sensor do cil. tirantando, diâmetro 32/40 mm
PM50/63	Suporte para sensor do cil. tirantando, diâmetro 50/63 mm
PM80/100	Suporte para sensor do cil. tirantando, diâmetro 80/100 mm
PM160/200	Suporte para sensor do cil. tirantando, diâmetro 160/200 mm
PM250	Suporte para sensor do cil. tirantando, diâmetro 250 mm
PI-1	Suporte para sensor do cil. mickey mouse, diâmetro 32-40 mm
PI-2	Suporte para sensor do cil. mickey mouse, diâmetro 50-63 mm
PI-3	Suporte para sensor do cil. mickey mouse, diâmetro 80 mm
PI-4	Suporte para sensor do cil. mickey mouse, diâmetro 100 mm
PI-6	Suporte para sensor do cil. mickey mouse, diâmetro 160/200 mm
PI-7	Suporte para sensor do cil. mickey mouse, diâmetro 250 mm