

Válvulas Válvulas ISO1 (Largura 40 mm)



MODELO	Nº DE VIAS	FLUIDO	ORIFÍCIO (mm)	PRESSÃO DE TRABALHO (bar)	TEMPO DE RESPOSTA (s bar)	FREQUÊNCIA MÁXIMA TRABALHO	REPAROS
SV4114P	5/2 SIMPLES SOL. MOLA. PILOTO INTERNO	AR	30mm ²	1,5 - 10	30ms ou -	30/sec	REPSIV 411
SV4204P	5/2 DUPLO SOL. MOLA. PILOTO INTERNO		30mm ²	1,5 - 10	30ms ou -	30/sec	REPSIV 420
SV4334P	5/3 DUPLO SOL. ALTO CENT. PILOTO INTERNO		25mm ²	2,0 - 10	40ms ou -	10/sec	REPSIV 433
SP411	5/2 VIAS SIMPLES PILOTO MOLA	GASES	30mm ²	1,5 - 10	30ms ou -	30/sec	REPSIV 411
SP420	5/2 VIAS DUPLO PILOTO MOLA		30mm ²	1,5 - 10	30ms ou -	30/sec	REPSIV 420
SP433	5/3 VIAS DUPLO PILOTO ALTO CENT.	INERTES	25mm ²	2,0 - 10	40ms ou -	10/sec	REPSIV 433
SV1114EP	5/2 SIMPLES SOL. MOLA. PILOTO EXTERNO		30mm ²	1,5 - 10	30ms ou -	30/sec	REPSIV 411
SV4204EP	5/2 DUPLO SOL. MOLA. PILOTO EXTERNO		30mm ²	1,5 - 10	30ms ou -	30/sec	REPSIV 420
SV4334EP	5/3 DUPLO SOL. ALTO CENT. PILOTO EXTERNO	25mm ²	2,0 - 10	40ms ou -	10/sec	REPSIV 433	

MODELO	SUB BASE
SB41-S	BASE INDIVIDUAL DE 1/4
SB42-S	BASE INDIVIDUAL DE 3/8
SB43-S	BASE INDIVIDUAL DE 1/2

OBS.: TODAS AS VÁLVULAS FUNCIONAM SEM LUBRIFICAÇÃO.

Válvulas Válvulas ISO2 (Largura 50 mm)



MODELO	Nº DE VIAS	FLUIDO	ORIFÍCIO (mm)	PRESSÃO DE TRABALHO (bar)	TEMPO DE RESPOSTA (s bar)	FREQUÊNCIA MÁXIMA TRABALHO	REPAROS
SV5114P	5/2 SIMPLES SOL. MOLA. PILOTO INTERNO	AR	65mm ²	1,5 - 10	35ms ou -	30/sec	REPSIV 511
SV5204P	5/2 DUPLO SOL. MOLA. PILOTO INTERNO		65mm ²	1,5 - 10	35ms ou -	30/sec	REPSIV 520
SV5334P	5/3 DUPLO SOL. ALTO CENT. PILOTO INTERNO		50mm ²	2,0 - 10	45ms ou -	10/sec	REPSIV 533
SP511	5/2 VIAS SIMPLES PILOTO MOLA	GASES	65mm ²	1,5 - 10	35ms ou -	30/sec	REPSIV 511
SP520	5/2 VIAS DUPLO PILOTO MOLA		65mm ²	1,5 - 10	35ms ou -	30/sec	REPSIV 520
SP533	5/3 VIAS DUPLO PILOTO ALTO CENT.	INERTES	50mm ²	2,0 - 10	45ms ou -	10/sec	REPSIV 533
SV1114EP	5/2 SIMPLES SOL. MOLA. PILOTO EXTERNO		65mm ²	1,5 - 10	35ms ou -	30/sec	REPSIV 511
SV5204EP	5/2 DUPLO SOL. MOLA. PILOTO EXTERNO		65mm ²	1,5 - 10	35ms ou -	30/sec	REPSIV 520
SV5334EP	5/3 DUPLO SOL. ALTO CENT. PILOTO EXTERNO	50mm ²	2,0 - 10	45ms ou -	10/sec	REPSIV 533	

MODELO	SUB BASE
SB52-S	BASE INDIVIDUAL DE 3/8
SB53-S	BASE INDIVIDUAL DE 1/2
SB54-S	BASE INDIVIDUAL DE 3/4

OBS.: TODAS AS VÁLVULAS FUNCIONAM SEM LUBRIFICAÇÃO.

Válvulas Válvulas ISO3 (Largura 65 mm)



MODELO	Nº DE VIAS	FLUIDO	ORIFÍCIO (mm)	PRESSÃO DE TRABALHO (bar)	TEMPO DE RESPOSTA (s bar)	FREQUÊNCIA MÁXIMA TRABALHO	REPAROS
SV6114P	5/2 SIMPLES SOL. MOLA. PILOTO INTERNO	AR	75mm ²	1,5 - 10	30ms ou -	30/sec	REPSIV 611
SV6204P	5/2 DUPLO SOL. MOLA. PILOTO INTERNO	GASES	75mm ²	1,5 - 10	30ms ou -	30/sec	REPSIV 620
SV6334P	5/3 DUPLO SOL. ALTO CENT. PILOTO INTERNO	INERTES	60mm ²	2,0 - 10	40ms ou -	10/sec	REPSIV 633

MODELO	SUB BASE
SB64-S	BASE INDIVIDUAL DE 3/4
SB65-S	BASE INDIVIDUAL DE 1

OBS.: TODAS AS VÁLVULAS FUNCIONAM SEM LUBRIFICAÇÃO.

Válvulas Poppet Serveteira



MODELO	FLUIDO	ORIFÍCIO (mm)	ROSCA	PRESSÃO DE TRABALHO (bar)	PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO (bar)	MATERIAL DO CORPO	REPARO
3VJZF-15	AR	16	1/2	0-10	15	ALUMÍNIO	REPSVJZF

OBS.: BOBINAS EM AC220V / AC110V / AC24V / DC12V / DC24V
OBS.: VÁLVULAS E BOBINAS VENDIDAS SEPARADAMENTE.